

# HỆ THỐNG KIỂM SOÁT RA VÀO CỬA HOẠT ĐỘNG ĐỘC LẬP / KẾT NỐI MÁY TÍNH



AR-757	Specification
User Capacity Event log Proximity Reading Range	<b>1,024 to 65,536</b> up to mode <b>3.000 Events</b> 10 – 18 cm
Communication Interface	<b>RS-485</b>
Baud rate Anti-Pass Back Lift Control	9600 bps Yes 32 stops , 1024 user
Editing Interface DI Input	Controller / PC software Egress button/Door sensor Arming switch
DO Output	Arming Led/Alarm relay Output/Door Relay Output
Door Relay Time Alarm Relay Time	0 – 600 sec 0 – 600 sec
Tamper Resist Switch LCD Panel (Pixel)	Limit switch (Form C) 128 x 64 (4 line messages) 16 characters each line
Aux. WG Port	WG 26/34
Real Time Clock	Yes
Access Mode	Card , Card + Pin, Pin

Khả năng quản lý từ 1,024 đến 65,536 thẻ (người sử dụng), lưu trữ 3.000 sự kiện ra vào gần nhất. Hoạt động độc lập (Stand-Alone) hay kết nối máy tính để Quản lý-Chấm công. Tài liệu tiếng Việt

Sang trọng, thích hợp lắp đặt văn phòng, chung cư hay căn hộ cao cấp

Tầm đọc thẻ cảm ứng từ 10-18cm, kết nối với các hệ thống báo động, chuông cửa

Giao diện thân thiện bằng màn hình tinh thể lỏng 128x64 pixel với 16 phím chức năng đa dạng. Lập trình bằng bàn phím Chức năng chống can thiệp, phá hoại từ bên ngoài

Phân khu vực truy nhập, phân nhóm thời gian và chống truy nhập trái phép  
Công phụ cho phép kết nối với thiết bị đọc thẻ Wiegand khác (để ra cửa hay sử dụng cho chức năng Anti- Pass back)

Hỗ trợ kết nối Printer, LED, Lift

Công cụ hữu hiệu kiểm soát ra vào và giám sát an ninh cho các đơn vị, tổ chức

Truy nhập bằng Thẻ, Thẻ + mã PIN, PIN